Sort-hvitt laser multifunksjonsprodukt

i-SENSYS MF5880dn

you can

En smart multifunksjonsløsning for små, travle arbeidsgrupper

Se produktiviteten øke, spar plass og reduser utgiftene med dette kompakte, nettverksklare og strømsparende multifunksjonsproduktet – komplett med avansert SEND-funksjonalitet og automatisk tosidigenhet.

30 SIDER/MIN UTSKRIFT OG KOPIERING

PAPIRKAPASITET MAKS. 800 ARK

KORT TID FØRSTE UTSKRIFT

OPPTIL 1 200 X 600 DPI UTSKRIFTS-OPPLØSNING

SKANNE TIL E-POST, NETTVERKS-MAPPE OG USB-MINNEPINNE

TOSIDIGE UTSKRIFTER, FAKSER; KOPIER OG SKANNINGER

Sentrale funksjoner

- Kompakt multifunksjonsprodukt: laserskriver, faks, kopimaskin og skanner
- Utskrift og kopiering i sort-hvitt med 30 sider/min
- Ingen ventetid med teknologier for rask første utskrift
- Første kopi klar i løpet av 8 sekunder eller mindre
- Suveren kopikvalitet, opptil 1 200 x 600 dpi utskriftskvalitet
- Rask, automatisk tosidig utskrift, kopiering, skanning og faksing
- SEND-funksjonalitet med skanning til e-post, nettverksmappe og USB-minnepinne
- Nettverksklar med eksternt brukergrensesnitt (RUI), PCL5e/6-støtte
- Avdelings-ID-styring
- 50-arks automatisk tosidig dokumentmater
- 250-arks papirkassett, 50-arks multiarkmater samt 500-arks papirkassett som tilleggsutstyr (maks. A4)
- Strømsparende – kun 3 watt i dvalemodus
- Alt-i-ett-kassett

Dette medfølger i esken

Hovedenhet, kassett 719, strømkabel, telefonkabel, oppstartveiledning og garantikort - med brukerprogramvare og CD-er med brukerveiledning.

Mål (B x D x H)

390 x 472 x 431 mm

Støtte for operativsystem

Windows® 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
Mac OS X versjon 10.4.9-10.6.x (kun Internett-distribusjon, ikke støtte for nettverksskanning)

SKRIVER KOPIMASKIN FAKS SKANNER

Canon

i-SENSYS MF5880dn

Spesifikasjoner

1. 50-arks tosidig automatisk dokumentmater, skrivebordsmodell
2. 50-arks multiarkmater
3. Telefonrør, tilleggsutstyr
4. 250-arks kassett
5. 500-arks kassett (tilleggsutstyr)
6. Alt-i-ett-kassett 719
7. Alt-i-ett-kassett 719 H (tilleggsutstyr)

Maskintype	Sort-hvitt laser multifunksjonsprodukt
Tilgjengelige funksjoner	Skriver, kopimaskin, skanner og faks
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Opptil 30 sider/min (A4)
Utskriftsmetode	Laserskriver, sort-hvitt
Utskriftskvalitet	Opptil 1 200 x 600 dpi med Automatic Image Refinement
Utskriftsoppløsning	600 x 600 dpi
Tosidige utskrifter	Automatisk
Skriverspråk	UFRII-LT, PCL5e, PCL6
Skrifttyper	45 skalerbare, 10 bitmap (PCL)
Utskriftsmarger	5 mm øverst, nederst, venstre og høyre
Tonersparemodus	Ja
KOPIMASKIN	
Kopihastighet	Opptil 30 kopier/min (A4)
Tid første kopi	Ca. 8 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopiinnstillinger	Tekst, tekst/bilde, tekst/bilde+, bilde
Tosidig kopiering	2-sidig til 2-sidig (automatisk)
Seriekopiering	Opptil 99 kopier
Forminsking/forstørring	50-200 % i 1 % intervaller
Tonersparemodus	Ja
Andre funksjoner	Sortering, 2 på 1, ID-kortkopiering
SEND-FUNKSJONER	
Skanne til filserver	SMB
Skanne til e-post og e-faks	SMTP, POP3
Skanne til USB-minnepinne	Ja
Filformater	TIFF (sort-hvitt), JPEG, PDF, PDF (kompakt)
SKANNER	
Type	Farger
Skanneoppløsning	Optisk: Opptil 600 x 600 dpi Interpolert: Opptil 9 600 x 9 600 dpi
Fargeskannedybde	24 bit/24 bit (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Maks. skannebredde	216 mm
FAKS	
Modemhastighet	Super G3 33.6kbps (opptil 3 sekunder/side[1])
Mottaksmodus	Kun faks, faks/telefonvelger, svarmodus, manuell
faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAKS minne	Opptil 512 sider[1]
Direktetaster	Maks. 199 (inkludert 19 direktetaster)
Seriesending/mottakere	Maks. 198 numre/ Maks. 198 mottakere
Seriesending	Maks. 200 mottakere
Minne backup	15 min
Tosidig faksing	Ja (motta og sende)
Andre funksjoner	Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (kun TX)
PAPIRHÅNDTERING	
Skannertype	Bordskanner med tosidig automatisk dokumentmater
Papir inn (standard)	250-arks kassett 50-arks multiarkmater 50-arks tosidig automatisk dokumentmater
Papir inn (tilleggsutstyr)	500-arks kassett
Papir ut	150-arks
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, transparenter, etiketter, konvolutter

Medieformater	Kassett og tilleggskassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Multiarkmater: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, konvolutt (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), egendefinerte formater: bredde 76 til 216 mm; lengde 127 til 356 mm Tosidig automatisk dokumentmater: Ensidig skanning: A4, A5, Legal, Letter, egendefinerte formater (B x L): Maks. 215,9 mm x 355,6 mm Min. 128 mm x 139,7 mm Tosidig skanning: A4, A5, Legal, Letter
Medievekt	Kassett og tilleggskassett: 60 til 120 g/m² Multiarkmater: 60 til 190 g/m² Tosidig automatisk dokumentmater: ensidig skanning: 50 til 105 g/m², Tosidig skanning: 64 til 105 g/m²
GRENSESNITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnittype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7 Mac OS X Versjon 10.4.9-10.6.x[2 3]
Programvare- og skriverstyring	Presto! Page Manager, MF Toolbox, NetSpot Device Installer, Remote User Interface (RUI), Department ID Management
GENERELLE FUNKSJONER	
Driftssyklus	Maks. 15 000 sider per måned
Oppvarmingstid	Ca. 16 sekunder eller mindre fra strøm på
Minne	128 MB (delt)
Kontrollpanel	20 tegn x 2 linjer, opplyst LCD
Mål med brett (W x D x H)	390 mm x 472 mm x 431 mm
Installasjonsplass (W x D x H)	672 mm x 1 279 mm x 931 mm (med ekstra papirkassett og telefonrør (tilleggsutstyr))
Vekt	Ca. 19,4 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Relativ luftfuktighet: 20 til 80 % (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimum: Ca. 1 200 W Hvilemodus: Ca. 20 W Dvalemodus: Ca. 3 W Typisk strømforbruk (TEC): 1,321 kWh/uke
Lydnivå	Lydtrykk [4] Aktiv: 55 dB(A) or less Hvilemodus: 43 dB(A) eller mindre
FORBRUKSVARER	
Kassetter	Standard: Kassett 719 (2 100 sider[5]) Høy kapasitet: Kassett 719 H (6 500 sider[4])
TILBEHØR / TILLEGGSUTSTYR	
Enheter	PAPIRMATER PF-44 (500-arks kassett) TEL 6-SETT LANG LEDNING (telefonrør)

Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel

[1] Basert på ITU-T Standardskjema nr. 1
[2] Kun Internett-distribusjon
[3] Ikke støtte for nettverksskanning
[4] Oppgitt lydnivå i samsvar med ISO 9296
[5] Basert på ISO/IEC 19752

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europe
www.canon-europe.com

Canon Norge as
Hallagerbakken 110
Postboks 33, Holmlia
1201 Oslo
www.canon.no

Norwegian Edition
© Canon Europa 2010

Microsoft GOLD CERTIFIED Partner