Der kompakte Drucker, perfekt für den Privatgebrauch

i-SENSYS LBP6000

you can

Kompakter und energiesparender Desktop-Schwarzweiß-Laserdrucker.

Dieser kompakte SW-Laserdrucker ist ideal bei geringem Platzangebot und eine preiswerte Lösung für den privaten Einsatz. Hochwertige Druckqualität und geringer Wartungsaufwand sind wichtige Leistungsmerkmale dieses energieeffizienten Druckers, der zudem mit Komfort und außergewöhnlich leisem Betrieb überzeugt.

18 SEITEN PRO MINUTE DRUCK DER ERSTEN SEITE NACH NUR CA. 7,8 SEKUNDEN

PLATZSPARENDES DESIGN

ENERGIEEFFIZIENT

ALL-IN-ONE-CARTRIDGE

LEISER BETRIEB

Hauptleistungsmerkmale

- Kompaktes Design – ideal bei geringem Platzangebot
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 18 SW-Seiten/Minute
- Schnelle Aufwärmzeit aus dem Sleep-Modus
- Schneller Druck der ersten Seite nach nur ca. 7,8 Sekunden
- Bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung mit AIR (Automatic Image Refinement)
- Nur ca. 1,3 W Stromverbrauch im Sleep-Modus
- Leise im Betrieb; nahezu geräuschlos im Standby-Modus
- Praktische, komfortable All-in-One Cartridge

Lieferumfang

Drucker, All-in-One Starter-Cartridge 725, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiekarte, CD mit Anwendersoftware, Benutzerhandbuch auf CD.

Abmessungen (B x T x H)

ca. 359 x 249 x 198 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 (32/64 Bit)/
Windows Vista (32/64 Bit)/XP (32/64 Bit) Server 2008 (32/64 Bit)/
Server 2008 R2 (64 Bit)/
2003-Server (32/64 Bit)/ 2000
Mac 10.4.9 - 10.6.X
Linux (Nur online erhältlich)

DRUCKEN KOPIEREN FAX SCANNEN

Canon

i-SENSYS LBP6000

Allgemeine Daten

1 Mehrzweckeinzug: bis zu 150 Blatt
2 Cartridge 725

DRUCKEREIGENSCHAFTEN	
Druckgeschwindigkeit	18 Seiten pro Minute (Schwarzweiß, A4)[1]
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckqualität	Bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR)
Druckauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Vorwärmzeit	Ca. 10 Sekunden
Erste Seite nach	Ca. 7.8 Sekunden
Monatliches Druckvolumen	Max. 5.000 Seiten pro Monat
Druckfreier Rand	5 mm oben, unten, links und rechts
MEDIENHANDLING	
Papierzufuhr (Standard)	Mehrzweckeinzug: bis zu 150 Blatt
Papierausgabe	Bis zu 100 Blatt (verdeckte Ausgabe)
Papiersorten	Normalpapier, schweres Papier, Folie, Etiketten, Umschläge
Papiergrößen	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/ sonstige Formate COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5 Breite 76,2-215,9 mm x Höhe 188-355,6 mm
Papiergewicht	Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m²
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Max.: 910 W Betrieb: durchschnittlich ca. 295 W Standby: durchschnittlich ca. 1,6 W Sleep-Modus: durchschnittlich ca. 1,3 W Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,5 kWh/ Woche
Geräuschpegel	Schallleistung: Betrieb: max. 6,34 B Standby: nicht wahrnehmbar Schalldruck: Betrieb: 50 dB(A) Standby: nicht wahrnehmbar
Abmessungen (B x H T)	359 mm x 249 mm x 198 mm
Gewicht	ca. 5,0 kg
Betriebsumgebung	Temperatur +10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit [ohne Kondensation]
Bedienfeld	1 LED-Anzeige 1 Bedientaste

CONTROLLER	
Speicher	Nur pufferspeicher.
Druckersprachen	Canon Advanced Printing Technology (CAPT)
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 Hi-Speed
Unterstützte Betriebssysteme	Win 7 (32/64 bIT)/Win Vista (32/64 bit)/XP (32/64 bit) server 2008 (32/64 bit)/server 2008 R2(64 bit)/2003 server (32/64 bit)/2000 Mac OS 10.4.9 - 10.6.X Linux (nur online erhältlich)
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
All-in-One-Cartridges	Starter-Cartridge: All-in-One-Cartridge 725 (bis ZU 700 seiten[2]) Standard: All-in-One-Cartridge 725 (bis ZU 1.600 seiten[2])

Änderungen der technischen Daten vorbehalten
Fußnoten
1. Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Druckertreibereinstellungen, Papierformat, Papiertyp und Anzahl der gedruckten Seiten.
2. Basierend auf ISO/IEC 19752

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition
© Canon Europa N.V., 2010