En komplett, praktisk og profesjonell fargeløsning for små arbeidsgrupper

i-SENSYS
MF9280Cdn

you can

Styrk din forretningskommunikasjon med fargeutskrifter i høy kvalitet, og oppnå høyere produktivitet med kraftig SEND-funksjonalitet. Dette robuste multifunksjonsproduktet med farge er perfekt for små arbeidsgrupper med høy aktivitet.

- 21 SIDER/KOPIER I MINUTTET I FARGER
- ENKEL BETJENING MED INTUITIVT BRUKERGRENSESNITT
- STRØMBESPARENDE
- KRAFTIG SEND-FUNKSJON GJØR DET ENKELT Å DELE DOKUMENTER
- KOMPLETT TOSIDIG-FUNKSJONALITET
- SØMLØS INTEGRERING MED ADMINISTRERTE IT-MILJØER
- STØTTE FOR LDAP
- SPOR FOR MINNEMEDIER

Viktige funksjoner

- Multifunksjonsprodukt med fargelaser
- 21 sider/kopier i minuttet i farger
- Profesjonelle fargeutskrifter med høy kvalitet
- Rask første utskrift og strømsparende
- Nettverksklar, PCL5e/6 med PostScript nivå 3-støtte
- Skanning til e-post, nettverksmappe og USB-minnepinne
- 3,5-tommers (8,8 cm) TFT-fargeskjerm med Easy-Scroll Wheel
- Tosidig utskrift, kopiering, skanning og faksing
- 50-arks tosidig automatisk dokumentmater
- Maksimal papirkapasitet 850 ark
- Strømbesparende

Innholdet i esken

Hovedenhet, kassett 711 C/M/Y/K, strømledning, USB-kabel, hurtigstarthåndbok på CD, brukerprogramvare-CD, garantikort

Mål (B x D x H)

546 x 527 x 632 mm

Støttede operativsystemer

Windows 7 /Server 2008 R2/ Server 2008/ Server 2003/ XP/ Vista/ 2000
Mac OS X versjon 10.4.9–10.6.x (kun Internett-distribusjon)
Linux (kun Internett-distribusjon)

PRINT COPY FAX SCAN

Canon

i-SENSYS MF9280Cdn

Spesifikasjoner

1 Flatbed og DADF
2 Intuitivt brukergrensesnitt
3 Standard 250-arks kassett
4 Kassett 711:
4 tilgjengelige kassetter:
svart, cyan, magenta og gul

MF9280Cdn	
Maskintype	Multifunksjonsprodukt med fargelaser
Tilgjengelige funksjoner	Utskrift, kopiering, skanning og faksing
SKRIVER	
Utskriftshastighet	Opptil 21 sider/min i farger og sort-hvitt (A4)
Utskriftsmetode	Fargelaserskriver
Utskriftskvalitet	Opptil 2 400 x 600 dpi med AIR
Utskriftsoppløsning	600 x 600 dpi
Tosidig utskrift	Automatisk
Skriverspråk	UFRII-LT, PCL5c, PCL6, PostScript nivå 3
Skrifter	93 skalerbare skrifter, 10 punktgrafikkskrifter (PCL)
Utskriftsmarger	5 mm topp, bunn, venstre og høyre
Tonersparemodus	Ja
Utskrift fra minnemedier	Støttede minnemedier USB-minnepinne, CompactFlash®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card® og SDHC-minnekort, Memory Stick Duo™[1], Memory Stick PRO Duo™[1], Memory Stick Micro™[1], miniSD Card™[1], microSD Card™[1]
Støttede filsystemer:	FAT 16 og FAT 32
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	Opptil 21 kopier/min i farger og sort-hvitt (A4)
Tid til første kopi	Ca. 12,5 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Tekst/foto/kart (standard), utskrevet bilde, foto, tekst
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)
Største kopiserie	Opptil 99 kopier
Forstørring/forminsking	50–200 % i intervaller på 1 %
Tonersparemodus	Ja
Andre funksjoner	Slett ramme, sortering, 2-på-1-kopiering, 4-på-1-kopiering
SEND-funksjoner	
Skanning til filserver	FTP, SMB
Skanning til e-post og Internett-faks	SMTP, POP3, Internett-faks (Simple-modus)
Skanning til USB-minnepinne	Ja
Filformater	TIFF, JPEG, PDF, PDF (kompakt)
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi
Farger/nyanser	24 bit / 24 bit (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåerTranslated in Norwegian
Kompatibilitet	TWAIN [2], WIA [2]
Maks. skannebredde	216 mm
FAKSENHETER	
Modemhastighet	Super G3 33,6 kbps (opptil 3 sekunder/side[3])
Mottaksmodus	Kun faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuelt mottak
Faksoppløsning	200 x 100 dpi: 8 piksler per millimeter x 3,85 linjer per millimeter 200 x 200 dpi: 8 piksler per millimeter x 7,7 linjer per millimeter 200 x 400 dpi: 8 piksler per millimeter x 15,4 linjer per millimeter 400 x 400 dpi: 16 piksler per millimeter x 15,4 linjer per millimeter
Faksminne	Opptil 1 000 sider[3]
Hurtignumre	Maks. 200 numre
Gruppesending/mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
Seriesending	Maks. 332 mottakere
Sikkerhetskopi av minne	1 time
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (kun sending)
MEDIEHÅNDTERING	
Skannertype	Planskanner og tosidig automatisk dokumentmater
Papirmating (standard)	250-arks kassett 100-arks multiarkmater 50-arks tosidig automatisk dokumentmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	500-arks papirkassett
Papirutmating	250 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, transparenter, etiketter, konvolutter
Medieformater	Papirkassett og ekstra papirkassett (tilleggsutstyr): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Multiarkmater: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, konvolutter (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5) Spesialpapir: Bredde 76,2 til 215,9 mm, lengde 127,0 til 355,6 mm Tosidig automatisk dokumentmater: A4, A5, B5, Legal, Letter. Spesialpapir (B x L): maksimum 215,9 x 355,6 mm og minimum 128 x 139,7 mm) Tosidig skanning: A4, Legal, Letter
Medievekt	Papirkassett og ekstra papirkassett (tilleggsutstyr): 60 til 120 g/m² Multiarkmater: 60 til 176 g/m² Tosidig automatisk dokumentmater: Ensidig skanning: 50 til 105 g/m² Tosidig skanning: 64 til 105 g/m²

GRENSESNITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnittype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, 2 x USB-minnespor, minnemediespor
Støttet operativsystem	Windows 7 /Server 2008 R2/ Server 2008/ Server 2003/ XP/ Vista/ 2000 Mac OS X versjon 10.4.9–10.6.x[4 6] Linux [5 6]
Programvare og skriveradministrasjon	NetSpot Device Installer, Canon Font Manager, eksternt brukergrensesnitt (RUI), avdelings-ID-administrasjon.
GENERELLE FUNKSJONER	
Arbeidssyklus	Maks. 65 000 sider per måned
Oppvarmingstid	Ca. 60 sekunder fra strømmen slås på
Minne	768 MB (delt)
Betjeningspanel	3,5-tommers (8,8 cm) TFT-fargeskjerm med Easy-Scroll Wheel
Mål med kassetter (B x D x H)	546 x 527 x 632 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	546 mm x 1140 mm x 792 mm 546 mm x 1140 mm x 1095 mm (med ekstra papirkassett AC1 som tilleggsutstyr)
Vekt	Ca. 43,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32 °C, fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Strømkilde	220–240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strømforbruk	Maksimum: Ca. 1 210 W Ved bruk: ca. 470 W Hvilemodus: ca. 35 W Dvalemodus: ca. 1,2 W[7] Vanlig strømforbruk (TEC): 2,3 kWh/uke
Lydnivå	Lydtrykk[8]: Ved bruk: 66 dB(A) eller mindre Hvilemodus: 43 dB(A) eller mindre
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	Kassett 711 sort (6 000 sider[9]) Kassett 711 cyan (6 000 sider[9]) Kassett 711 magenta (6 000 sider[9]) Kassett 711 gul (6 000 sider[9])
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	Papirkassett AC1 (500 ark) Telefonsett J1 (telefonrør)

Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
[1] Med anbefalt adapter – medfølger ikke
[2] Skanning til datamaskin via USB-tilkobling støttes ikke
[3] Basert på ITU-T-standardskjema nr. 1
[4] Mac OS X støtter kun utskrift og PC-faksing
[5] Linux støtter kun utskrift
[6] Kun Internett-distribusjon
[7] Laveste mulige strømforbruk i dvalemodus. Hvis enheten er koblet til et nettverk med andre datamaskiner som er slått på, vil strømforbruket være cirka 17 watt.
[8] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
[9] Basert på 5 % dekning

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian Edition
© Canon Europa N.V., 2010