Lenyűgöző színek kényelmes megosztása vállalkozásának fellendítéséhez

i-SENSYS MF8040Cn
i-SENSYS MF8080Cw

you can

Színes nyomtatás, másolás, beolvasás és faxok küldése* hálózaton keresztül kiváló minőségben a beépített wifi* kapcsolattal.

Professzionális minőségű színes nyomatok és funkciók megosztása vezeték nélküli* vagy Ethernet hálózaton. Ez az egyszerűen használható készülék a színes kommunikáció összes lehetőségét magában rejti a kisvállalkozások számára.

Főbb tulajdonságok

- Kompakt, hálózatban üzemeltethető, színes, többfunkciós lézernyomtató: nyomtatás, másolás, beolvasás és fax*
- Hálózati csatlakozás wifi* kapcsolattal
- 8 lap/perc, ill. másolat/perc színesben, 12 lap/perc, ill. másolat/perc fekete-fehér módban
- Akár 2400 × 600 dpi nyomtatási felbontás
- Kimagasló színes képalkotási technológia az éles szövegért és élénk színekért
- A gyors első nyomat technológia révén nincs várakozás
- Funkciógombok az egyszerű beolvasáshoz és a környezetbarát nyomtatáshoz
- Egyszerű beolvasás hálózatra és USB-kulcsra
- Felhasználóbarát ötsoros LCD kijelző
- 50 lapos automatikus dokumentumadagoló, 150 lapos papírkazetta
- Energiahatékonyság – alvó üzemmódban csak 2,2 wattos fogyasztás
- Kényelmes, minden-az-egyben színes tonerkazetta

A doboz tartalma

Készülék, 716-os C/M/Y/K kezdőkazetta, tápkábel, gyors beállítási útmutató, Gyorsbillentyű címkéje, felhasználói szoftver és kézikönyv a CD-n.

Méretek (széxméxma)

430 mm × 484 mm × 429 mm

Támogatott operációs rendszerek

Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / XP / Vista / 7
Mac OS 10.4.9 – 10.7.x
(Csak internetes terjesztés)
Linux (Csak internetes terjesztés)

NYOMTATÁS MÁSOLÁS FAX* BEOLVASÁS

* Csak MF8080Cw modell esetén.

Canon

i-SENSYS MF8040Cn / i-SENSYS MF8080Cw

Műszaki adatok

1 Síkágyas készülék, 50 lapos ADF
2 5 soros LCD kijelző
3 150 lapos kazetta
4 716-os tonerkazetta:
4 kazettával:
fekete, cián, magenta és sárga

NYOMTATÓ	
Nyomtatási sebesség	8 lap/perc színesben (A4) Max. 12 lap/perc fekete-fehér módban (A4)
Nyomtatási módszer	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási minőség	Max. 2400 x 600 dpi felbontás automatikus képfinomítással
Nyomtatási felbontás	600 x 600 dpi
Első nyomat elkészülési ideje	Színes: legfeljebb kb. 28,5 másodperc Fekete-fehér: legfeljebb kb. 22 másodperc
Nyomtatónyelv	UFRII-LT
Nyomtatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Tonertakarékos üzemmód	Van
Nyomtatás adathordozóról	Támogatott hordozók USB-memóriaeszköz Támogatott fájltípusok: JPEG, TIFF
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	Max. 8 másolat/perc színesben (A4) Max. 12 másolat/perces fekete-fehér (A4)
Első másolat elkészülési ideje	Színes: kb. 29,3 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 22,5 másodperc vagy kevesebb
Másolási felbontás	Max. 600 × 600 dpi
Másolási módok	Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőségi), nyomtatott kép, szöveg
Többoldalas másolás	Max. 99 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400%, 1%-os lépésekben
Tonertakarékos üzemmód	Nincs
További funkciók	Kerettörlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása
KÜLDÉS FUNKCIÓK	
Beolvasás USB-memóriaeszközre	Igen
Fájlformátumok	PDF, JPEG, TIFF
LAPOLVASÓ	
Típus	Színes
Beolvasási felbontás	Optikai: Max. 600 × 600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600 × 9600 dpi
Beolvasás színmélysége	24 bit/24 bit (be-/kimeneti)
Szürkeárnyalat	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN , WIA
Max. beolvasási szélesség	216 mm
FAX[9]	
Modemsebesség	Super G3 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal[1])
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. szétválasztás, üzenetrögzítő mód, kézi fogadás
Faxfelbontás	Normál: 200 x 100 dpi Finom: 200 × 200 dpi Fénykép: 200 × 200 dpi Szuperfinom: 200 × 400 dpi Ultrafinom: 400 × 400 dpi
Faxmemória	Max. 512 oldal[1]
Gyorstárcsázás	Max. 181
Csoportos hívások/célhelyek	Max. 199 tárcsázás / Max. 199 célhely
Körözvényadás	Max. 210 hely
Memóriatartalom biztonsági mentése	5 perc
Egyéb funkciók	Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, eredményjelentés, kezelési jelentés
Fax csak az MF8080Cw modellen található	
HORDOZÓK KEZELÉSE	
Lapolvasó típusa	Síkágyas készülék automatikus dokumentumadagolóval (ADF)
Papírbevitel (normál)	150 lapos kazetta 1 lapos kézi lapadagoló nyílás 50 lapos ADF
Papírkiadás	125 lap
Hordozótípusok	Normál papír, újrapapír, nehéz papír, fólia, fényezett papír, címke, indexkártya, boríték
Hordozóméretek	Kazetta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, levelezőlap, boríték (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), egyéni méretek: szélesség: 76,2–215,9 mm; hossz: 127,0–355,6 mm. Kézi lapadagoló nyílás: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, levelezőlap, boríték (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), egyéni méretek: szélesség: 76,2–215,9 mm; hossz: 127,0–355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek (szé × ho): max. 215,9 mm x 355,6 mm, min. 128 mm x 139,7 mm)
Hordozó súlya	Kazetta: 60–220 g/m² Kézi lapadagoló nyílás: 60–220 g/m² ADF: 50–105 g/m²

INTERFÉSZ ÉS SZOFTVER	
Interfész típusa	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11 b/g[9]
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 2000 / Server 2003 [3] / Server 2008 [3] / Server 2008 R2 [3] / XP / Vista / 7 Mac OS X 10.4.9–10.7.x [2] Linux [4]
Szoftver- és nyomtatókezelés	Presto! Page Manager, MF Toolbox, távoli felhasználói felület (RUI), részlegazonosító-kezelés
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Terhelhetőség	Max. 30 000 oldal/hónap
Bemelegedési idő	Bekapcsolt állapotból kb. 30 másodperc
Memória	128 MB (megosztott)
Kezelőfelület	5 soros, háttér-világítású LCD
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	430 mm × 484 mm × 429 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	674 mm × 1229 mm × 801 mm
Tömeg	Kb. 26 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% rel. (páralecsapódás nélkül)
Tápforrás	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Teljesítményfelvétel	Maximum: kb. 900 W Készenléti állapotban: kb. 15 W Alvó módban: kb. 2,2 W [5] Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,60 kWh/hét
Zajszintek	Hangteljesítmény[6]: Aktív: 63,4 dB(A) vagy kevesebb Készenléti állapotban: 43 dB (A) vagy kevesebb Hangnyomás[6]: Aktív állapotban: 47 dB (A) vagy kevesebb Készenléti állapotban: hangtalan
FOGYÓESZKÖZÖK	
Kazetták	716-os fekete tonerkazetta (2300 oldal [7])[8] 716-os cián tonerkazetta (1500 oldal [7])[8] 716-os magenta tonerkazetta (1500 oldal [7])[8] 716-os sárga tonerkazetta (1500 oldal [7])[8]
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Eszközök	TEL 6 TELEFONOS KÉSZLET HOSSZÚ KÁBELLEL (kézibeszélő)[9]

Általános közlemények. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.
[1] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
[2] Csak internetes terjesztés. Illesztőprogram megjelenése: 2011. november
[3] A hálózati beolvasás nem támogatott
[4] Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz. Illesztőprogram megjelenése: 2012. január
[5] Vezeték nélküli módban a fogyasztása 2,7 W
[6] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
[7] Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján
[8] A nyomtató 800 oldalra elegendő CMYK (cián, magenta, sárga és fekete) tonerkazettákkal érkezik
[9] Csak MF8080Cw modell esetén

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
www.canon.hu

Hungarian Edition

© Canon Europa N.V., 2011