Flexibel allt-i-ett-färglösning för små och arbetsintensiva grupper

i-SENSYS MF8340Cdn

i-SENSYS MF8360Cdn

i-SENSYS MF8380Cdw

you can

Högpresterande och multifunktionell laserskrivare med hög färgkvalitet och Wi-Fi.**

Öka arbetsgruppsproduktiviteten med den här högpresterande, mångsidiga allt-i-ett-enheten med professionell färgkvalitet. Låter ditt företag fokusera på den dagliga verksamheten.

Egenskaper

- Nätverksförberedd kompakt allt-i-ett-färglaserskrivare: skriv ut, kopiera, scanna och faxa*
- Anslut till nätverket via Wi-Fi**
- 20 sidor/kopior per minut i färg och svartvitt
- Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning
- Avancerad färgbildsteknik för tydlig text och levande färger
- Ingen väntan med teknik för snabb första utskrift
- Genvägsknappar för enkel scanning, ekokopiering och säker utskrift
- Sändningsfunktion: scanna till e-post, nätverksmapp och USB-minne
- Användarvänlig 5-raders LCD-skärm
- DADF för 50 ark, kassett för 250 ark, universalfack för 50 ark, extra kassett för 250 ark
- Energieffektiv – endast 3 W i viloläget
- Praktiska allt-i-ett-färgkassetter

Medföljer leveransen

Huvudenhet, startkassett 718 C/M/Y/K, strömsladd, snabbinstallationsguide, etikett för genvägsknapp, CD-skivor med användarprogramvara och handbok.

Mått (B x D x H)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Operativsystem som stöds

Windows 2000/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/XP/Vista/7
Mac OS X version 10.4.9–10.7.x (endast webbdistribution)
Linux (endast webbdistribution)

SKRIV UT KOPIERA FAXA* SCANNA

* Endast MF8360Cdn och MF8380Cdw. ** Endast MF8380Cdw.

Canon

i-SENSYS MF8340Cdn i-SENSYS MF8360Cdn i-SENSYS MF8380Cdw

Specifikationer

1 Flatbädd och automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter för 50 ark
2 5-raders LCD-skärm
3 Universalfack för 50 ark
4 Kassett för 250 ark
5 Kassett 718: 5 tillgängliga kassetter: cyan, magenta, gul, svart och svart värdepaket

SKRIVARE	
Utskriftshastighet	Upp till 20 sid/min färg och svartvitt (A4)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftskvalitet	Upp till 2 400 x 600 dpi med automatisk bildförbättring
Utskriftsupplösning	600 x 600 dpi
Tid för första utskriften	Färg cirka 14,5 sekunder eller mindre Svartvitt: Cirka 14,5 sekunder eller mindre
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Skrivarspråk	UFRII-LT
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)
Tonersparläge	Ja
Utskrift från minnesmedia	Minnesmedia som kan användas USB-minne Filtyper som kan användas: JPEG, TIFF
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Upp till 20 kopior/min i färg och svartvitt (A4)
Tid för första kopian (FCOT)	Svartvitt cirka 15,5 sekunder eller mindre Färg: Cirka 16,2 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriven bild, text
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 99 kopior
Förminskning/förstoring	25–400 % i steg om 1 %
Tonersparläge	Nej
Övriga funktioner	Ramradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort
SEND-FUNKTIONER	
Scanna till filserver	SMB
Scanna till e-post och i-Fax	SMTP, POP3
Scanna till USB-minnesenhet	Ja
Filformat	TIFF, JPEG, PDF, PDF (kompakt)
SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optisk: Upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Färgscanningsdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gråskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Max. scanningsbredd	216 mm
FAX[9]	
Modemhastighet	Super G3 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida[1])
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell mottagning
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 512 sidor[1]
Kortnummer	Max. 181
Gruppuppringning/destinationer	Max. 199 uppringningar/max. 199 destinationer
Manuell gruppsändning	Max. 210 adresser
Minnesbackup	5 min
Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Faxvidarebefordran, Dual Access, fjärrmottagning, PC Fax (endast sändning), distinkt ringsignal, felkorrigeringsläge, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
Endast fax gäller MF8360Cdn och MF8380Cdw	
Hantering av utskriftsmaterial	
Scannertyp	Flatbädd och automatisk dokumentmatare (DADF)
Pappersinmatning (standard)	Fack för 250 ark Universalfack för 50 ark DADF för 50 ark
Pappersinmatning (tillval)	Fack för 250 ark
Pappersutmatning	125 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tungt papper, OH-film, bestruket papper, etiketter, indexkort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vykort, Foolscap, kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: bredd 100 till 215,9 mm; längd 148,0 till 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vykort, Foolscap, kuvert (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: bredd 76,2 till 215,9 mm; längd 127,0 till 355,6 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, anpassade format (B x L): Max 215,9 mm x 355,6 mm Min. 128 mm x 139,7 mm)
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett: 60–220 g/m² Universalfack: 60 till 220 g/m² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m²

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed,10BASE-T/100BASE-TX, trådlöst 802.11b/g [10]
Kompatibilitet med operativsystem	Windows 2000/Server 2003 4/Server 2008 [4]/Server 2008 R2 [4]/XP/Vista/7 Mac OS X version 10.4.9–10.7.x [2] Linux [3]
Programvara och skrivarhantering	Presto! Page Manager, MF Toolbox, RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt), hantering av avdelnings-ID
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Produktion	Max. 40 000 sidor per månad
Uppvärmningstid	Cirka 23 sekunder från påslagning
Minne	256 MB (delat)
Kontrollpanel	Bakgrundsbelyst LCD med 5 rader
Mått med fack (B x D x H)	430 mm x 484 mm x 479 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	674 mm x 1 327 mm x 851 mm 679 mm x 1 327 mm x 951 mm (med kassett för 250 ark som tillval)
Vikt	Cirka 31 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max.: cirka 1 200 W Vänteläge: cirka 23 W Viloläge: cirka 1,8 W [5] TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 1,1 kWh/vecka
Ljudnivå	Ljudtryck [6]: Aktiv: 50,6 dB(A) eller mindre Vänteläge: ohörbart Ljudstyrka [6]: Aktiv: 67,0 dB eller mindre Vänteläge: 43,0 dB eller mindre
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 718 svart (3 400 sidor[7])[8] Kassett 718 cyan (2 900 sidor [7])[8] Kassett 718 magenta (2 900 sidor [7])[8] Kassett 718 gul (2 900 sidor [7])[8] Kassett 718 svart VP (6 800 sidor [7])[8]
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Objekt	CST.MATNINGSENHET-V1 (kassett för 250 ark) TEL 6 KIT LÅNG SLADD (telefonlur) [9]

Standardfriskrivningar. Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
[1] Baserat på ITU-T standarddiagramnr. 1
[2] Endast webbdistribution. Drivrutinsversion november 2011
[3] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift. Drivrutinsversion januari 2012
[4] Nätverksscanning stöds inte
[5] I trådlöst läge blir förbrukningen 2,5 W
[6] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296
[7] Baserat på ISO/IEC 19798
[8] Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 1 200 sidor, c/m/y: 1 400 sidor
[9] Endast MF8360Cdn och MF8380Cdw
[10] Endast MF8380Cdw

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
www.canon.se

Swedish Edition

© Canon Europa N.V., 2011